

TALABARTE DUPLO EM “Y” PARA-ARAMIDA COM ABSORVEDOR DE ENERGIA AT 707 CY ARAMIDA ABS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TALABARTE	1,35 Mts
ABERTURA DO ABSORVEDOR (MÁX.)	1,50 Mts
MATERIAL TÊXTIL	FITA DE ARAMIDA
MODELO	DUPLO EM “Y”
ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)	5,35 Mts
PESO	1,6 kg
NORMAS APLICÁVEIS	14629/2020 15834/2020 15837/2020



Descrição

Talabarte de Segurança modelo “Y” confeccionado em fita plana de aramida com 45mm de largura, dois conectores classe “A” em aço, com abertura de 55 mm, um conector classe “T” em aço, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e Absorvedor de energia.

Talabarte possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**.

Aplicação

Talabarte: Utilizado como elemento de ligação para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal e utilizado em atividades de altas temperaturas e respingo metálicos.

Conjugado aos cintos:

AT 7015 ATHOS CONFORT ARAMIDA, AT 7015 ATHOS CONFORT ARAMIDA II E AT 7015 ATHOS CONFORT ARAMIDA RUST

