

TALABARTE DUPLO EM “Y” ELÁSTICO TUBULAR, GANCHO 110MM E ABSORVEDOR DE ENERGIA AT YFE ABS 110-244

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| COMPRIMENTO DO TALABARTE | 1,60 Mts |
| ABERTURA DO ABSORVEDOR (MÁX.) | 1,50 Mts |
| MATERIAL TÊXTIL | FITA DE PES TUBULAR ELÁSTICA |
| MODELO | DUPLO EM “Y” 110 MM |
| ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ) | 5,60 Mts |
| PESO | 2,3 kg |
| NORMAS APLICÁVEIS | 14629/2020 15834/2020 15837/2020 |



Descrição

Talabarte de Segurança duplo modelo “Y” confeccionado em fita poliéster tubular de alta tenacidade elástica de 30mm de largura, dois conectores classe “A” em alumínio com abertura de 110mm, um conector classe “B”, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e Absorvedor de energia integrado.

Talabarte possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**.

Aplicação

Talabarte utilizado como elemento de ligação para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Direcionado ao uso em torres de telecomunicações e distribuição de energia.

Conjugado aos cintos:

AT 7031 LE A3A, AT 7034 EL AES, AT 7030 EL, AT 7030 EL V, AT 7015, AT 7010, AT 7010 RT, AT 7015 A3A, AT 7015 A3A II, AT 7033 GRE, AT 7033 GRE AC, AT 7010 Agios, AT 7015 Athos, AT 7015 Athos III, AT 7015 Athos Confort, AT 7015 Athos Confort II, AT 7015 Athos Confort PLUS II

