

TALABARTE DUPLO EM “Y” EM FITA COM ABSORVEDOR DE ENERGIA AT YFT ABS 707

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TALABARTE	1,35 Mts
ABERTURA ABSORVEDOR (MÁX.)	1,50 Mts
MATERIAL TÊXTIL	FITA DE POLIÉSTER
MODELO	DUPLO EM “Y”
ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)	5,35 Mts
PESO	1,6 kg
NORMAS APLICÁVEIS	14629/2020 15834/2020 15837/2020



Descrição

Talabarte de Segurança duplo modelo “Y” confeccionado fita poliéster plana de alta tenacidade 45mm, dois conectores classe “A” em aço com abertura de 55 mm, um conector classe “T” em aço, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e Absorvedor de energia, com laudo para usuários até 140 Kg. (vide uso correto no manual de instruções)

Talabarte possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**.

Aplicação

Talabarte utilizado como elemento de ligação para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal, além de restrição de movimento.

Conjugado aos cintos:

AT 7031 LE A3A, AT 7034 EL AES, AT 7030 EL, AT 7030 EL V, AT 7015, AT 7010, AT 7010 RT, AT 7015 A3A, AT 7015 A3A II, AT 7033 GRE, AT 7033 GRE AC, AT 7010 Agios, AT 7015 Athos II, AT 7015 Athos III, AT 7015 Athos Confort, AT 7015 Athos Confort II, AT 7015 Athos Confort PLUS II

