

TALABARTE DUPLO “Y” EM CORDA COM ALMA DE AÇO E ABSORVEDOR DE ENERGIA AT 707 Y CAP ABS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TALABARTE	1,35 Mts
ABERTURA DO ABSORVEDOR (MÁX.)	1,50 Mts
MATERIAL TÊXTIL	CORDA POLIAMIDA COM ALMA DE AÇO
MODELO	DUPLO EM “Y”
ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)	5,35 Mts
PESO	1,6 kg
NORMAS APLICÁVEIS	14629/2020 15834/2020 15837/2020

APROVADO
PARA
140 kg



Descrição

Talabarte de Segurança duplo modelo “Y” confeccionado em corda poliamida com alma de aço, dois conectores classe “A” em aço, com abertura de 55 mm, um conector classe “T” em aço, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e Absorvedor de energia.

Talabarte possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**.

Aplicação

Talabarte utilizado como elemento de ligação para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal

Conjugado aos cintos:

AT 7031 LE A3A, AT 7034 EL AES, AT 7030 EL, AT 7030 EL V, AT 7015, AT 7010, AT 7010 RT, AT 7015 A3A, AT 7015 A3A II, AT 7033 GRE, AT 7033 GRE AC, AT 7010 Agios, AT 7015 Athos II, AT 7015 Athos III, AT 7015 Athos Confort, AT 7015 Athos Confort II, AT 7015 Athos Confort PLUS II, AT 7015 Athos Confort Plus, AT 7015 Athos Confort Plus, AT 7015 Athos Confort Aramida, AT 7015 Athos Confort Aramida II E AT 7015 Athos Confort Aramida Rust

