

## TALABARTE DUPLO EM “Y” EM ELÁSTICO TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA AT YFE ABS 707-244

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TALABARTE	1,35 Mts
ABERTURA DO ABSORVEDOR (MÁX.)	1,50 Mts
MATERIAL TÊXTIL	FITA DE PES ELÁSTICA
MODELO	DUPLO EM “Y”
ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)	5,35 Mts
PESO	1,6 kg
NORMAS APLICÁVEIS	14629/2020 15834/2020 15837/2020



### Descrição

Talabarte de Segurança duplo modelo “Y” confeccionado fita poliéster tubular de alta tenacidade elástica de 30mm de largura, dois conectores classe “A” em aço com abertura de 55 mm com dupla trava de segurança, um conector classe “B” em aço, com abertura de 20 mm oval com trava em rosca e Absorvedor de energia integrado.

Talabarte possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**.

### Aplicação

Talabarte: Utilizado como elemento de ligação para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal.

### Conjugado aos cintos:

AT 7031 LE A3A, AT 7034 EL AES, AT 7030 EL, AT 7030 EL V, AT 7015, AT 7010, AT 7010 RT, AT 7015 A3A, AT 7015 A3A II, AT 7033 GRE, AT 7033 GRE AC, AT 7010 Agios, AT 7015 Athos II, AT 7015 Athos III, AT 7015 Athos Confort, AT 7015 Athos Confort II, AT 7015 Athos Confort PLUS II.

