

**TALABARTE EM “I” COM ABSORVEDOR DE ENERGIA
AT FT ABS 701****INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

COMPRIMENTO DO TALABARTE	1,35 Mts
ABERTURA DO ABSORVEDOR (MÁX.)	1,50 Mts
MATERIAL TÊXTIL	FITA DE POLIÉSTER
MODELO	EM “I”
ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)	5,35 Mts
PESO	0,8 kg
NORMAS APLICÁVEIS	14629/2020 15834/2020 15837/2020

**Descrição**

Talabarte de segurança modelo “I” com absorvedor de energia, confeccionado em fita de poliéster plana de alta tenacidade 45mm, conectores classe “T” com abertura de 17mm e trava dupla de segurança. Talabarte possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**.

Aplicação

Talabarte utilizado como elemento de ligação para retenção de quedas. Movimentação vertical e horizontal.

Conjugado aos cintos:

AT 7031 LE A3A, AT 7034 EL AES, AT 7030 EL, AT 7030 EL V, AT 7015, AT 7010, AT 7010 RT, AT 7015 A3A, AT 7015 A3A II, AT 7033 GRE, AT 7033 GRE AC, AT 7010 Agios, AT 7015 Athos II, AT 7015 Athos III, AT 7015 Athos Confort, AT 7015 Athos Confort II, AT 7015 Athos Confort PLUS II

