

**TALABARTE DUPLO DIELÉTRICO EM “Y” COM FITA RETARDANTE A CHAMAS E ABSORVEDOR DE ENERGIA
AT YFE ABS D-707****INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

COMPRIMENTO DO TALABARTE	1,35 m
ABERTURA DO ABSORVEDOR (MÁX.)	1,50 m
MATERIAL TÊXTIL	FITA DE PES RESISTENTE A CHAMAS
MODELO	DUPLO EM “Y”
ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)	5,35 m
PESO	1,6 kg
NORMAS APLICÁVEIS	14629/2020 15834/2020 15837/2020

**Descrição**

Talabarte de Segurança duplo modelo “Y” confeccionado em fita retardante à chamas 45mm, com absorvedor de energia, dois conectores **DIELÉTRICOS** classe “A” com abertura de 55mm, com dupla trava de segurança, alça em poliéster retardante a chamas na outra extremidade para laçar no ponto de conexão do cinto paraquedista.

Talabarte possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**.

Aplicação

Talabarte utilizado como elemento de ligação para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Direcionado ao uso em ambientes energizados e linha viva.

Conjugado aos cintos:

AT 7030 EL V DE, AT 7034 EL AES, AT 7030 NCE DE

