

TALABARTE DUPLO EM “Y” EM FITA ELÁSTICA COM ABSORVEDOR DE ENERGIA AT YFE ABS FALL FACTOR 707

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DO TALABARTE	0,90 cm
ABERTURA DO ABSORVEDOR (MÁX.)	0,80 cm
MATERIAL TÊXTIL	FITA DE PES ELÁSTICA
MODELO	DUPLO EM “Y”
ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)	4,20 Mts
PESO	1,3 kg
NORMAS APLICÁVEIS	14629/2020 15834/2020 15837/2020



Descrição

Talabarte de segurança duplo modelo “Y” confeccionado em fita de poliéster tubular de alta tenacidade c/ elástico 30mm de largura, dois conectores classe “A” em aço com abertura de 55 mm, um conector classe “T” em aço, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e Absorvedor de energia.

Talabarte possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**.

Aplicação

Talabarte: Utilizado como elemento de ligação para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal

Conjugado aos cintos:

AT 7031 LE A3A, AT 7034 EL AES, AT 7030 EL, AT 7030 EL V, AT 7015, AT 7010, AT 7010 RT, AT 7015 A3A, AT 7015 A3A II, AT 7033 GRE, AT 7033 GRE AC, AT 7010 Agios, AT 7015 Athos, AT 7015 Athos III, AT 7015 Athos Confort, AT 7015 Athos Confort II, AT 7015 Athos Confort PLUS II, AT 7015 Athos Confort Plus, AT 7015 Athos Confort Plus

