

CINTO PARAQUEDISTA AT 7030 NCE DE

Pontos de Conexão	Ajustes	Material Fibra	Material Argolas e Fivelas	C.A	NBR
05	06	RESISTENTE A CHAMAS	DIELÉTRICO ENGATE RÁPIDO	36.399	15.835/2020 15.836/2020



CINTURA	PERNA
0,80 - 1,30 MT	0,40 - 0,80 cm

Descrição

- △ Cinturão de segurança tipo paraquedista com **5 pontos de conexão**
- △ Indicado para **linha viva e ambientes energizados**
- △ Conforto em **espuma EVA** localizada na região **lombar, pernas e dorsal**
- △ Confeccionado em material **sintético resistente a chamas** com 45mm de largura
- △ Conexão **dorsal**, uma argola "D", **dielétrica** – Utilizada para retenção de queda (**A**)
- △ Conexão **peitoral** formado por dois pontos confeccionados em fita **resistente a chamas** que **devem ser utilizados em conjunto (A/2)**
- △ Conexão **lateral**, duas argolas "D", **dielétrica**, utilizada para posicionamento em altura (**P**)
- △ Conexão **ombros**, duas alças em fita **resistente a chamas**, utilizada para sustentação e suspensão (**S**)
- △ Conexão **umbilical**, duas alças em fita **resistente a chamas**, para suspensão/sustentação que **devem ser utilizados em conjunto (A/2)**
- △ **Costuras Zig-Zag Athenas**: Desenvolvida para proporcionar grande resistência, realizadas em máquinas automatizadas
- △ **Seis pontos de regulação** nas pernas, cintura, suspensório e costas
- △ Dispositivos em polímero complementar à regulação para armazenar a sobra da fita
- △ Alças laterais para **descanso de talabarte ou porta ferramentas** - capacidade 5 kg
- △ Cinturão possui tecnologia de gestão do EPI **ATHPRO**

Aplicação

Para uso em retenção de quedas, restrição de movimento, posicionamento, suspensão e resgate em espaço confinado.

